

## Каталог стерилизационного оборудования Haishu ООО «Фарма-Дентал»

1. В данном автоклаве используется микропроцессор с системой управления и пользовательский интерфейс.
2. Параметры и условия работы стерилизатора отображаются на цифровом экране во время обработки.
3. Для обеспечения надежной стерилизации оборудование проводит самодиагностику проблем и автоматически запускает программу самозащиты во время перегрева или в случае превышения давления.
4. Внутри автоклава имеется коллектор для сбора конденсационной воды, что не позволяет пару загрязнять окружающую среду.
5. Пользователю на выбор представлены одиннадцать программ.
6. Пользователь может настроить выбранную программу на автоматическое выполнение в установленное время.
7. Для записи данных можно использовать диск флеш-памяти.
8. В комплект входит 3 лотка для инструментов.



### Паровой стерилизатор LF-12L-E

Основные характеристики:

Класс	B
Вес	47,7кг
Объем камеры	12 л
Габариты камеры	200 x 360мм
Размеры	600 x 500 x 432мм
Температура	121С - 134С
Параметры электропитания	230В/50Гц

### Паровой стерилизатор LF-18L-E

Основные характеристики:

Класс	B
Вес	50,25кг
Объем камеры	18 л
Габариты камеры	250 x 350мм
Размеры	600 x 500 x 430мм
Температура	121С - 134С
Параметры электропитания	230В/50Гц

### Паровой стерилизатор LF-22L-E

Основные характеристики:

Класс	B
Вес	54 кг
Объем камеры	22 л
Габариты камеры	250 x 450мм
Размеры	600 x 500 x 430мм
Температура	121С - 134С